



120л

120л

2,5m

2,5m

2,5m

max1,5m

min0,5m

Тип машины	опрыскиватель самоходный малогабаритный
Назначение	гербицидная обработка борщевика Сосновского
Диапазон температур для эксплуатации, °С	5 - 25
Колёсная формула	4x4
Диапазон рабочих скоростей, км/час	6 – 24
Максимальный боковой крен в рабочем режиме с полными ёмкостями (работа на склонах), град.	17
Производительность за один час движения машины, га	3 – 10
Расход дизельного топлива, л/маш-час	3 – 5,5
Скорость движения по дорогам общего пользования максимальная, км/час	35
Рабочие ёмкости, л	2x120
Ширина захвата, м	7,5
Количество секций штанги, шт.	3
Управление раскладыванием боковых секций	из кабины на рабочей скорости
Высота установки распылителей от опорной поверхности, м минимальная максимальная	0,5 1.5
Возможность ручного опрыскивания с подачей рабочей жидкости от стоящей машины	обеспечивается
Производительность насоса, л/мин, не менее	15
Диапазон рабочего давления, bar	1,5 – 2,5
Доза рабочего раствора, диапазон, л/га на скорости 6 км/час на скорости 12 км/час на скорости 24 км/час	100 - 200 50 - 100 25 - 50
Отклонение фактической нормы внесения рабочей жидкости от нормы заданной, %	соответствует значению отклонения фактической скорости движения машины от скорости заданной
Сносоустойчивость факела распыла	определяется типом распылителя (инжекторный, крупнокапельный)
Средневзвешенный диаметр следов капель, диапазон, мкм	250 - 500
Неравномерность внесения рабочей жидкости по ширине захвата, %, не более	±10
Модуль смешивания и заправки	в базовой комплектации
Кабина	одноместная, стеклопластиковая
Навигация	в базовой комплектации
Кондиционер	в базовой комплектации
Ежесменное время технологического обслуживания, часов, не более	0,4 – 0,5
Наработка на отказ, час, не менее	200
Срок службы, лет, не менее	7

